

„Wilhelm Kienzl“ Analysator für Arsen




Der Online-Analysator „Wilhelm Kienzl“ aus der Seibold Composer-Gerätefamilie dient zur kontinuierlichen Messung von Arsen.

Arsen hat einige industrielle Anwendungen, kann aber je nach geologischen Voraussetzungen auch aus natürlichen Quellen ins Grundwasser gelangen. Die erprobte, robuste Messtechnik weist Arsen mit hoher Präzision und Empfindlichkeit bei gleichzeitig geringem apparativem Aufwand nach - das Resultat ist eine kostengünstige Messung.

Ungefährliche Reagenzien gewährleisten eine einfache und sichere Handhabung.

- Robust und langlebig
- Hohe Genauigkeit
- Niedrige Kosten pro Messung
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache Bedienung

Methode

Der Analysator setzt der Probe ein auf Arsen abgestimmtes Reagenz zu. Ist Arsen anwesend, so bildet sich aus Metall und Reagenz ein stabiler Chelatkomplex. Dieser Komplex wird mit seiner charakteristischen Färbung im Spektralphotometer präzise erfasst; die Intensität ist direkt proportional zur Konzentration des Arsens.

Der Analysator sorgt für eine automatische regelmäßige Reinigung und Kalibration.

Anwendungen

Trinkwasser

Prozesswasser
(Halbleiterindustrie)

Grundwasser

Deponiesickerwasser

Analysator „Wilhelm Kienzl“

Messmethode	Spektralphotometrisch
Messbetrieb	Kontinuierlich oder diskontinuierlich (programmierbar oder Start durch externe Ansteuerung)
Messbereich	1~100 µg/l (ppb), weitere auf Anfrage möglich
Genauigkeit	± 3% vom Messbereichsendwert
Auflösung	0,5 µg/l
Kalibration	Automatisch
Probenvolumen	75~200 ml pro Messung
Signalausgang	4~20 mA
Spannungsversorgung	230 V AC ± 10%, 50 Hz, optional 115 V AC oder 24 V DC
Leistungsaufnahme	Ca. 50 VA
Medientemperatur	5~40 °C
Betriebsbedingungen	Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit max. 95%, nicht kondensierend
Schutzklasse	IP 66
Abmessungen	500 mm × 700 mm × 350 mm
Gewicht	Ca. 35 kg

Artikel Nr. 749 011



Obermühlstraße 70
82398 Polling - Germany
www.gimat.de