

# Efcon® Wandprobenehmer/ Tragbarer Probenehmer



Probenehmer zur Wandmontage im robusten Kunststoffgehäuse.

Leicht und handlich - mit dem separat erhältlichen Ständer ideal geeignet auch für den mobilen Einsatz als tragbarer Probenehmer.

Die kostengünstige Lösung, wenn kein temperierter Probenschrank benötigt wird. Rechnet sich auch dort, wo nicht dauerhaft ein Probenehmer benötigt wird.

Die moderne Steuereinheit Jazz erlaubt eine zeit-, mengen- und ereignisproportionale Probenahme.

**ISO 5667**

- Einfach zu transportieren
- Geringes Gewicht
- Patentiertes, robustes Gehäuse mit 2 Jahren Garantie
- Moderne Steuerung

## Methode

Der Efcon-Wandprobenehmer verwendet die bewährte Vakuumprobenahmetechnik. Auf Anfrage auch mit Schlauchpumpe erhältlich.

Probenbehälter: Sammelprobe

## Anwendungen

Abwasser,  
einschließlich  
industriellem Abwasser

## **Efcon® Wand / Tragbar**

Probenbehälter	Sammelprobe 20 L
Hauptschalter	Nein
Umgebungstemperatur	0~40 °C
Zone	Nicht geeignet für Ex-gefährdete Bereiche
Gehäusematerial	Faserverstärktes PE
Schutzklasse	IP 54
Abmessungen	340 mm × 412 mm × 302 mm ± 2%
Gewicht	9 kg (leer)
Spannungsversorgung	230 V AC ± 5%, 50 Hz

## **Mit Vakuumprobenahme**

Mindestleitfähigkeit	50 µS
Saughöhe	4 m, optional 6 m, auf Anfrage bis 12 m

**Efcon Wandprobenehmer  
Für mobilen Einsatz**

**Artikel Nr. 774 270  
Artikel Nr. 774 272**