

EDS 52

Durchflussmessung mit Druckmessaufnehmer



Absolutdruckmesser mit hochreiner, langzeitstabiler Keramikmesszelle, überlast- und vakuumfest.

Zur kontinuierlichen Füllstands- und Durchflussmessung von Flüssigkeiten.

Als Zubehör erforderlich: Messumformer GICON. Der Druckmessaufnehmer bestimmt den Füllstand, GICON berechnet die Durchflussmenge. Dazu wird der Messwert entsprechend der Kenndaten des Gerinnes ausgewertet.

Artikel Nr. 766 900

- Exzellente Langzeitstabilität
- Fachgerechte Montage durch GIMAT
- Robuste Ausführung
- ATEX-Zulassung

Methode

Die Keramikmembran der Messzelle registriert den hydrostatischen Druck, den die Flüssigkeitssäule ausübt. Dieser Druck führt zu einer Kapazitätsänderung der Messzelle.

Aus der Höhe der Flüssigkeitssäule kann der Füllstand bestimmt werden.

Anwendungen

Flusswasser (Stauseen, Wasserkraftwerke)

Tiefbrunnen

Abwasser

GIMAT GmbH Liquid Monitoring
Obermühlstraße 70
82398 Polling, Deutschland
Telefon +49 881 628 10
Fax +49 881 628 15
www.gimat.de

